

<b>FLEXWOOD<sup>®</sup></b> Produktblad		Titel: "Rain Away" endekapsel Tekniske data		Afsnit: Beskyttelse af limtræ
Gyldig fra: 15.02.2007	Erstatte: -	Udgave: 1	Udarb. / Godk.: BR	Side: 1 af 1

## "Rain Away" endekapsel.

### Anvendelse:

Til konstruktiv beskyttelse af udendørs limtræender, hvor luften kan cirkulere under endekapslen.

Eksisterende bjælkeende anbefales renskåret både vandret og lodret, og påføres, ligesom nyt limtræ, Flexwood Limtrægrunder inden påsætning af endekapslen.

Se den udførlige montagevejledning som Flash-billede serie på vores hjemmeside.

### Montage:

Der medleveres løst fra fabrik:

- 1 stk. endekapsel.
- 2 stk. endebe slag.
- 1 stk. hjørnebe slag.
- 6 stk. alu-søm.
- 1 stk. super-fix.
- 1 stk. skære-/bukke-klods.
- 1 stk. monteringsvejledning.

### Tekniske data:

Endekapsler er "universal" og kan tilpasses op til:

Bjælkehøjde = max. 400 mm

Udragningslængde bjælke = max. 575 mm.

Fås til bjælkebredde = 60/65, 90 og 115 mm.

Typebetegnelse refererer til bjælkebredde.

Leveres i farver sort eller sølvgrå.

Endekapsler er udført i lakeret ALU.

### Pris:

Vejledende pris kan findes på: [www.flexwood.dk](http://www.flexwood.dk)

